

Drop Database (Exadata OEDACLI)

Olá, nesse artigo iremos abordar as etapas necessárias para **remover/deletar/dropar** um banco de dados de uma VM (DOMU) específica no Exadata.

Links úteis

DELETE DATABASE

A partir da DOM0:

1 - Carregue o arquivo de configuração do OEDA utilizado durante o deploy da DOMU (VM) desejada:

```
cd /EXAVMIMAGES/onecommand/linux-x64
```

```
./oedacli
```

```
load file name=/EXAVMIMAGES/onecommand/linux-x64/ExadataConfigurations/DBAHERO-exa.xml
```

2 - Listar todos banco de dados existentes no arquivo .xml:

```
oedacli> list databases
```

Exemplo de saída do comando acima:

```
version : "2"
databaseOwner : "c1_oracle"
databaseSid : "cp2"
databaseBlockSize : "8192"
characterSet : "AL32UTF8"
databaseHome :
  id : "c1_databaseHome"
machines :
  machine :
    machine :
      id : "exaprd03.dbahero.com_id"
databaseTemplate : "OLTP"
databaseStyle : "ADMIN"
language : "all_langs"
diskGroups :
  diskGroup :
    id : "c1_datadg"
    id : "c1_recodg"
id : "c1_cp2"
```

- O valor da última linha (id : "**c1_cp2**"), é o valor que será utilizado para deletarmos o banco de dados desejado.

3 - Drop / Delete the database:

```
oedacli> delete database where id='c1_cp2'
```

```
oedacli> save action
```

```
oedacli> merge actions
```

```
oedacli> list xmlactions
```

```
oedacli> deploy actions
```

```
oedacli> deploy actions
Deploying Action ID : 1 delete database where id='c1_cp2'
Deploying DELETE DATABASE
Deleting database cp2
Done...
Done
```

- Até a próxima.

Drop Database (Exadata OEDACLI)

— Autor: [Leonardo Lopes](#) 02/03/2025 07H:10

From:

<https://blog.dbahero.com/> -

Permanent link:

<https://blog.dbahero.com/doku.php?id=exadatadropdatabaseoedacli>

Last update: **02/03/2025 07H:10**

