

How to copy Oracle Table Stats from one table to another one

Olá, nesse artigo apresento a sintaxe necessária para realizar a cópia das estatísticas de uma tabela para outra, ou mesmo de uma partição para outra.

Links úteis

- [Oracle - DBMS_STATS](#)
- [Copy Table Statistics with DBMS_STATS](#)
- [Oracle Technical Brief Stats Concepts 19c](#)
- [Oracle Technical Brief Best Practices for Gathering Optimizer Statistics with Oracle Database 19C](#)
- [Regathering Fixed Objects Statistics with DBMS_STATS](#)

Abaixo a sintaxe básica para criar uma tabela que armazenará o backup das estatísticas atuais da tabela:

```
EXECUTE DBMS_STATS.CREATE_STAT_TABLE(OWNNAME=> 'HERO', STATTAB=>
'HERO_TAB_BKP');
```

Abaixo a sintaxe básica para realizarmos o export/backup das estatísticas atuais da tabela:

```
EXEC DBMS_STATS.EXPORT_TABLE_STATS(OWNNAME=>'HERO', TABNAME=>'HERO_TAB',
STATOWN=>'HERO', STATTAB=>'HERO_TAB_BKP', CASCADE=>TRUE);
```

- O parâmetro **ownname** define o nome do schema onde a coleta será executada.
- O parâmetro **tabname** define o nome da schema onde a coleta será executada.
- O parâmetro **statown** define quem é o owner da tabela de backup onde as estatísticas serão armazenadas.
- O parâmetro **stattab** define o nome da tabela de backup onde as estatísticas serão armazenadas.
- O parâmetro **cascade** define a granularidade durante da cópia (tabela, índices e partições) coleta.

Abaixo a sintaxe básica para realizarmos o import das estatísticas a partir do backup:

```
EXEC DBMS_STATS.IMPORT_TABLE_STATS (OWNNAME => 'HERO', TABNAME =>
'HERO_TAB2', STATOWN=>'HERO', STATTAB => 'HERO_TAB_BKP', CASCADE => TRUE);
```

- O parâmetro **ownname** define o nome do schema onde a coleta será executada.
- O parâmetro **tabname** define o nome da schema onde a coleta será executada.
- O parâmetro **statown** define quem é o owner da tabela de backup onde as estatísticas serão armazenadas.
- O parâmetro **stattab** define o nome da tabela de backup onde as estatísticas serão armazenadas.
- O parâmetro **cascade** define a granularidade durante da cópia (tabela, índices e partições) coleta.

- Até a próxima.

How to copy Oracle Table Stats from one table to another one

— Autor: [Leonardo Lopes](#) 19/02/2026 06H:25

From:

<https://blog.dbahero.com/> -

Permanent link:

<https://blog.dbahero.com/doku.php?id=oraclecopytablestats>

Last update: **19/02/2026 06H:25**

